



\*medidas en milímetros


**Descripción:**

- Producto fabricado totalmente en bronce.
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Funcionamiento a través de un leve movimiento de la manija.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para usarlo con lavabos de pared o de mesón.

**Normas Generales de Cumplimiento:**

- ASME A112.18.1-2005

**Características Técnicas Generales:**

- Bajo contenido de plomo: contiene menos del 1.5%.
- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos, sin presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante 1 minuto, sin presentar desgaste.

**Acabados**


CR.Cromo

**Incluye:**


Desagüe push (E248.11 DH CR)



Sifón metálico (E240 1 1/4" DH CR)



Mangueras flexibles con conexión a llave angular



Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.franzviegenger.com](http://www.franzviegenger.com)

ECUADOR 1-800 FV FV FV  
fvresponde@fvecuador.com

COLOMBIA Bogotá: 6720232-018000 1136 00  
(51-1) 717 87 44 fvresponde@fvcolombia.com

PERU (51-1) 717 87 44 fvresponde@fvperu.com

